

entre las soleras del esconjuradero y los canalados a
las claves respectivas de los arcos resultan ser:
Metros

	metros
Altura desde la soterraña del escurreedor á la clave	1.98
id id af del canalado de la 1 ^a piedra á la clave	1.72
id id id id af 2 ^a id id id	1.92

11º Que teniendo a la vista una certificación del
arquitecto D. Juan Bolarín dada en 11
de Abril de 1821 en la que se hacen constar las
alturas anteriores, existen diferencias que de-
muestran haberse elevado las soleras de los
cavalados posteriormente como puede verse
por el siguiente.

Cuadro de Comparacion

entre las alturas que existían desde las soleras del escondor y canalados a las claves de sus arcos en 1828 y las que existen actualmente —

~~Utrwadell~~ 1821... spalnozy 54% dedos = 1.968 m³

monovalent in class actual " = 1.98 m²

$$\begin{array}{l} \text{2a piedra} \\ \left\{ \begin{array}{l} 1821 \dots 10 \text{ pulgadas 6 dedos} = 2,215 \text{ pulgadas} \\ \text{actualmente} \quad \quad \quad = 1,920 \end{array} \right. \end{array} \begin{array}{l} \text{diferencia} \\ \text{o, 295 pulgadas} \end{array}$$

5º Que debiendo estar la solera de los cauce-
tados, 2 palmos y medio ó sean 0,522 m. y
alta que la del partidor de la Noguereta,
el nuevo techo del cauce deberá ser
el marcado con tinta de carmín en el
perfil adjunto, debiendo estar en el pun-
to A la solera de la 2º piedra y q-

