la obra que ha de hazer por mandado de la Cibdad en la casa del almodi

Primeramente derribar las paredes de fuera al derredor y mas ha de derribar la pared que agora esta en medio de la casa de la cubierta debaxo hasta arriba

Otra sea de abrir ~~los~~ de abrir los cimientos diez palmos en fondo y an de ser los dos pulidos de cantera de tierra y medios a pison / y los ocho de costa y medios a pison / an de ser estos cimientos el primero silo de quatro palmos de ancho / y el segundo tres palmos con que arrase con la tierra

Otra sea de hacer ochenta tapias de costa vergueadas de tres palmos en ancho

Otra sea de hacer seys pilares de adrillo y mortero que las paredes de dentro la casa para que sirvan las jaçenas y suban hasta tomar el agua

Otra sea de tomar el agua de la cubierta de arriba que ha de ser de lo hera con su leixada de algez y ladrillado que cama con hacer su alera al derredor de dos ladrillos

Otra sea de hacer la cubierta debaxo lo que toca al alvañiza y empedrarlo y gaspolarlo

Otra sea de hacer todos los atajos que son menester para los alfoynes que sea de hacer de tabique

Otra sea de ladrillar el suelo de la casa

Otra sea de hacer un porche de la ante la casa del almodi que tenga quinze palmos de ancho / sobre tres pilares repartidos que la de la entera de la casa

Otra sea de ahencar dos jaçenas abaxo y otras dos arriba en que aya un camarin que lo alto de la casa / la cubierta a de ser de lo hera que ladrillado en cama conforme a lo del almodi