

Al Lamber y quitar los lamos que pueden subejer en la fuente
del Rio, que esta sedue conbar con mucho cuidado, por ser la
Agua mas permanentes en todos tiempos i de mucha utilidad:

La segunda, i tercera Paredes, son como se manifiestan en la planta
de uno, i otro lado de la pared, y en particular la que se sigue de
de la boca de la Lamber abajo, i con ella se oruan que el Rio no
toroben sus crecidas, y en parte peligrosa i muy excedial: Con lo
que toca ala fabrica, que se a de ejecutar en la boca del sangrador,
estrechando su abertura, que es la bastante para el paso de la
Agua hasta cinquenta palmos, que es dos veces mas que la an-
chura y luz del Puente, y arreglándolo al referido, no sera tanta
el gasto para hacerlo, i que dara seguro para todos tiempos, y en
llegando el caso de ejecutar la pared para quedar en toda forma:

Tambien es necesario reparar el Puente por questa demoliendo
por la parte de abajo, y este reparo a desor de tierra labrada
de buenos lechos en lo ancho, i en lo largo, y en potrarla en
en lo mazizo para que quede asegurada, i las caezidas en tiempo
alguno no las delizen echandolas fuera: ala parte de abajo del
Puente en la pared de su Man guarda, es necesario el rebocarla
por que seba desmoronando, i su fabrica es de piedra suelta
que con facilidad puede aruynarla: ala parte de abajo del
Sangrador sobre mano derecha dentro de la Caja del Rio
ay un tope en el quintero que detiene mucho las aguas, i en camina
sus corrientes ala parte frontera, donde puede resultar mucho
daño, y asi es preciso quitar dho tope y quede el Rio derecho:

Y por lo que mira ala toma, que V. pretende hacer fabrica para
tomar las Aguas del Rio, i conducir sus corrientes al azegua
para regar Huerta i Campo, lo he visto y reconocido, y hallo que
imposible hacer presa que sea permanente para todos tiempos
apro becharse de las Aguas turbias i claras, por causa de la ba-
riedad que en el suelo del Rio hacen las crecidas, yuy sea ex-
perimentado y a experimenta, que si siempre que se rompe el sangrador